

**ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP)**

**ДЕВЯТНАДЦАТОЕ СОВЕЩАНИЕ**

**Монреаль, 27 октября – 7 ноября 2003 года**

**Пункт 2 повестки дня. Разработка рекомендаций о поправках к Техническим инструкциям в целях их включения в издание 2005–2006 гг.**

**НОМЕР 1044 ПО СПИСКУ ООН. ОГНЕТУШИТЕЛИ**

(Представлено Дж. Абушааром)

**1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1 До 2003 года в Инструкции по упаковке 200 для газов описывались общие положения в отношении упаковки газов в баллоны. В силу своей принадлежности к категории 2.2 "Огнетушители, содержащие сжатый или сжиженный газ", ООН 1044, были включены в Инструкцию по упаковке 200.

1.2 После внесения изменений из 12-го издания Рекомендаций ООН в Технические инструкции издания 2003–2004 гг., в Инструкцию по упаковке 200 были включены значительные поправки. Часть поправок явилась принятием таблиц, в которых перечислялись требования применительно к баллонам, содержащим сжатые, сжиженные и растворенные газы. Ни в одну таблицу не было включено наименование с номером 1044 по списку ООН.

1.3 Причина отсутствия номера 1044 по списку ООН заключается в том, что в типовых правилах ООН номер 1044 по списку ООН включен в Инструкцию по упаковке P003, а не в Инструкцию по упаковке P200. Инструкция по упаковке P003 представляет собой общую инструкцию по упаковке, которая применяется к большому количеству веществ и изделий, например к сухому льду (ООН 1845), аэрозолям (ООН 1950), газовым баллончикам (ООН 2037), рефрижераторным установкам (ООН 2857) и (ООН 3358), и т. д.

## 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.1 Добавить в главу 4 части 4 новую Инструкцию по упаковыванию 213 следующего содержания:

<b>213</b>	<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 213</b>	<b>213</b>
<p>Необходимо соблюдать общие требования по упаковыванию главы 1 части 4.</p> <p>Огнетушители, заправленные сжатым или сжиженным газом, должны быть упакованы в прочные внешние упаковочные комплекты таким образом, чтобы они не могли случайно сработать.</p> <p>Огнетушители могут снабжаться активационными патронами (патронами для запуска механизмов категории 1.4С или 1.4S), при этом они по-прежнему будут относиться к категории 2.2 при условии, если общее количество дефлагрирующих (метательных) взрывчатых веществ не превышает 3,2 г на один огнетушитель.</p>		

2.2 Внести следующие изменения в таблицу 3-1, относящиеся к наименованию под номером ООН 1044:

Огнетушители, содержащие сжатый или сжиженный газ	1044	2.2	Невоспламеняющийся газ	A19	213	75 кг	213	150 кг
---	------	-----	------------------------	-----	-----	-------	-----	--------

– КОНЕЦ –